

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Czuryłach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana pokrycia dachowego w Segmencie A				
1	KNNR-W 3 0512/01	Rozebranie pokrycia z dachowego i gąsiorów z blachy stalowej płaskiej	m2	600
2	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	52
3	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	14
4		Utylizacja plachy stalowej z rozbiórki pokrycia dachowego	m2	600
5		Prowizoryczne zabezpieczenie budynku przed zalaniem na okres budowy	m2	600
6	KNR-W 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 25x50mm o rozstawie ponad 24cm	m2	600
7	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm	m2	40
8	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną wraz z wykonaniem izolacji z folii wiatroszczelnej - paroprzepuszczalnej	m2	600
9	KNNR 2 0508/02	Gąsiorzy owalne dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	23
10	KNR-W 2-02 0519/01	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - materiał z demontażu	m	52
11	KNR-W 2-02 0526/01	Rury spustowe okrągłe o średnicy 8cm z blachy ocynkowanej - materiał z demontażu	m	14
Wymiana pokrycia dachowego w segmencie B				
12	KNNR-W 3 0512/01	Rozebranie pokrycia z dachowego i gąsiorów z blachy stalowej trapezowej	m2	160
13	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	30
14	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	12
15		Utylizacja plachy stalowej z rozbiórki pokrycia dachowego	m2	160
16		Prowizoryczne zabezpieczenie budynku przed zalaniem na okres budowy	m2	160
17	KNR-W 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm	m2	160
18	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm	m2	18
19	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną wraz z wykonaniem izolacji z folii wiatroszczelnej - paroprzepuszczalnej	m2	160
20	KNNR 2 0508/02	Gąsiorzy dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	15
21	KNR-W 2-02 0519/01	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 8cm	m	30
22	KNR-W 2-02 0526/01	Rury spustowe okrągłe o średnicy 8cm z blachy ocynkowanej grubości 0 50mm	m	12