

Przedmiar

Remont schodów zewnętrznych i pochylni SP Borki - Wyrki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2,3
2	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	3
3	KNR-W 2-01 0118/02	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm z darnią	m2	20
4	KNR-W 2-01 0302/01	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii I-II z transportem urobku przyczepami samowładoczymi na odległość do 0,5km	m3	2,52
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 5km	m3	2,3
6	KNR 2-31 0402/04	Ława pod palisadę betonową z oporem	m3	2,52
7	KNR 2-31 0403/03	Palisada z pali betonowych o wym.j	m	38,6
8	KNR-W 2-02 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - wypełnienie przestrzeni pomiędzy murkami oporowymi	m3	7,08
9	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	30,5
10	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Dopłata 7x	m2	30,5
11	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	21,77
12	KNR 2-31 0502/03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 60x30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia	m2	8,73
13	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady pochylni i schodów ze stali nierdzewnej z pochwytem podwójnym	m	25,4