

Specyfikacja Techniczna wyposażenia sali wielofunkcyjnej, zabudowy i wyposażenia kuchennego

Stoły na potrzeby sali wielofunkcyjnej szt. 30
Opis: Blat grubości min. 32 mm laminowany o wymiarach min. 180 x 90 cm konstrukcja stelażu stołu z profilu zamkniętego 30 x 30 mm z możliwością złożenia nóg. Kolor ramy i blatu do wyboru przez zamawiającego.
Krzesła bankietowe na potrzeby sali wielofunkcyjnej szt. 120
Opis: Rama krzesła wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm grubość ścianki 1,2mm. Rama malowana trójwarstwowo. Siedzisko wykonane z formowanej na gorąco pianki poliuretanowej, która nie osiada pozostając trwale wysoka i sprężysta. Kolor ramy i tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. Wysokość całkowita ok. 92 cm, wysokość do siedziska ok. 46 cm, głębokość siedziska ok. 40 cm, szerokość siedziska ok. 40 cm, grubość siedziska ok. 6 cm, profil stalowy, szerokość profilu ok. 20 mm, grubość ścianki profilu min. 1,2 mm
Meble kuchenne
Zabudowa kuchenna
<p>Opis zabudowy kuchennej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość zabudowy 900 cm, - głębokość szafek wiszących 35 cm, - wysokość szafek wiszących 72 cm, - głębokość szafek stojących 60 cm, - wysokość szafek stojących 72 cm (bez blatu oraz cokołu), - przód/części główne: gr. 18 mm, płyta wiórowa, folia melaminowa, tworzywo polipropylenowe, - tył szafek: płyta pilśniowa, farba akrylowa, - blat: płyta wiórowa, wysoko wytrzymały laminat melaminowy: głębokość ok. 60 cm, grubość ok. 3.8 cm, - cokół dolny h = 100 mm, - obrzeża meblowe 2 x 42 mm, - szafki na stopkach regulowanych, - zawiasy 110 i 175 (dodatkowo zawias powinien być wyposażony w amortyzatory umożliwiając zamykanie w sposób wolny i cichy), - uszczelki cokołowe, - klipsy stopki, - siłowniki gazowe dobrać do wymiarów frontu, - zawieszki regulowane, - prowadnice kulkowe, - uchwyty kolor aluminium rozstaw 128 mm, - listwa przyblatowa w kolorze blatu, - końcówki listwy przyblatowej, - listwa montażowa, - boki widoczne klejone, - osprzęt: BLUM lub równoważny <p>Blat kuchenny należy wykonać na dolnej zabudowie szafek wraz z wycięciem otworu na zlew, zlew dwukomorowy, blat: płyta wiórowa, wysoko wytrzymały laminat melaminowy: głębokość ok. 60 cm, grubość ok. 3.8 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nogi szafek okrągłe wykonane z profili chromowanych,

- listwa przyblatowa w kolorze blatu,
- końcówki listwy przyblatowej.

Kolor, ustawienie poszczególnych modułów i dokładne wymiary szafek do uzgodnienia z Inwestorem.

W zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu zabudowy kuchni, który należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość modyfikacji wymiarów zabudowy kuchennej w celu ostatecznego dopasowania zabudowy do wymiarów pomieszczenia.

Stół (blat roboczy) – 1 szt.

Opis: Stół centralny roboczy – szerokość 1900 mm, głębokość 700 mm, wysokość 850 mm, przestawna półka, z zamkiem, stół przelotowy z drzwiami suwanymi.

Zlew porządkowy – 1 szt.

Opis: szerokość 550 mm, głębokość 500 mm, wysokość 750 mm, długość komory 400 mm, szerokość komory 400 mm, wysokość komory 250 mm, ilość komór 1 szt., materiał stal nierdzewna, kolor inox

Lodówka – 1 szt.

Opis: wymiary min. 189 cm x 60 cm x 66 cm chłodziarka z zamrażarką, szybkie chłodzenie, szybkie zamrażanie, zmiana kierunku otwierania drzwi, sterowanie elektroniczne

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem 4 palnikowa – 1 szt.

Opis: Przeznaczona do obróbki termicznej przy wykorzystaniu energii gazu płynnego, kontrolki pracy oraz zasilania, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, redukcja mocy palników, wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce żeliwne ruszty, zabezpieczenie przeciwwypływowe, przeszkłone drzwi piekarnika, wymiary piekarnika elektrycznego 600x400, moc piekarnika 7kW, trzy poziomy prowadnic, piekarnik z funkcją kontroli wilgotności, oświetlenie komory piekarnika, wysokość - H: 850 mm, głębokość - D: 700 mm, szerokość - W: 800 mm, zasilanie: gaz/prąd, moc elektryczna: 7 kW, moc gazowa: 24 kW

Zmywarka uniwersalna z podstawą – 1 szt.

Opis: zmywarka uniwersalna z podstawą przeznaczona do mycia szkła, sztućców oraz talerzy.

- zmywarka z funkcją wyparzania
 - sterownie elektromechaniczne
 - przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników
 - maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
 - dozownik płynu nabłyszczającego
 - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
 - 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół)
 - moc grzałki komory - 2 kW
 - moc grzałki bojlera - 4,5 kW
 - kosz 500x500 mm
 - w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
 - system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
 - zamontowany uzdatniacz wody
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

Taboret gazowy dwupalnikowy – 1 szt.

Opis:

- ilość palników 2,
- przyłącze gazu 1/2",
- zabezpieczenie przeciwwypływowe,
- funkcja płomienia oszczędnego,
- minimalna średnica naczynia 300 mm,
- stal nierdzewna,
- wymiary ok. 1145x600x350 mm

Patelnia elektryczna uchylna – 1 szt.

- patelnia uchylna na stelażu z funkcją ręcznego przechyłu misy w celu zlewania oleju, - termostat,
- powierzchnia robocza ok. 0,27m²,
- obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- pojemność misy ok. 40 l.
- wysokość ok. 910 mm
- głębokość ok. 785 mm
- szerokość ok. 700 mm
- zasilanie prąd,
- moc elektryczna 6,3 kW

Piec konwekcyjno-parowy – 1 szt.

- manualny panel sterowania,
- alarm na koniec cyklu pracy,
- wyłącznik drzwiowy,
- wewnętrzne oświetlenie LED,
- przyłącze wody 3/4 cala,
- regulacja wilgotności,
- regulacja czasu,
- komin sterowany manualnie,
- rozmiar komory ok. 620x405x545 mm,
- sygnalizacja Led - temp., czas i nawilżania,
- rewers wentylatora,
- podwójna, bezpieczna szyba.

Okap przyścienny trapezowy – 1 szt.

- okap z wentylatorem o wydajności do 2000 m³/h,
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm,
- moc wentylatora min. 400W,
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką,
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65,
- włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora,
- filtry labiryntowe,
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym,
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej,
- zasilanie 230V.

Wyposażenie zaplecza kuchennego**Zabudowa szafy gospodarczej – 1 szt.****Opis:**

- długość zabudowy 330 cm,
- wysokość zabudowy 300 cm,

- głębokość szafek 60 cm,
- przód/części główne: gr. 18 mm, płyta wiórowa, folia melaminowa, tworzywo polipropylenowe,
- tył szafek: płyta pilśniowa, farba,
- zawiasy 110° (dodatkowo zawias powinien być wyposażony w amortyzatory umożliwiając zamykanie w sposób wolny i cichy),
- cokół dolny h = 100 mm,
- uszczelki cokołowe,
- osprzęt: BLUM lub równoważny,
- kolor, ustawienie poszczególnych modułów i dokładne wymiary szafek do uzgodnienia z Inwestorem.

W zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu zabudowy kuchni, który należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

Szafa chłodnicza przeszklona, 2-drzwiowa – 1 szt.

Opis:

- wymuszony obieg powietrza,
- automatyczne odszranianie,
- mechaniczny termostat,
- drzwi przeszklone z zamkiem na klucz, podwójna bezpieczna szyba,
- 4 kółka, 2 z hamulcem,
- samo domykające się drzwi,
- pionowe oświetlenie LED,
- agregat z tyłu urządzenia,
- klasa energetyczna : E,
- napięcie 230 V,
- pojemność ok. 560 l,
- szerokość ok. 870 mm,
- głębokość ok. 600 mm,
- wysokość ok. 2000 mm,
- moc elektryczna : 0.51 kW.

Szafa porządkowa ze zlewem – 1 szt.

Szafa porządkowa ze zlewem, szafa dwudzielna (z dwoma drzwiczkami) wykonana ze stali nierdzewnej o gr. min. 0,8 mm, minimalny wymiar szafy - 100x50x200 cm.