

Specyfikacja Techniczna wyposażenia sali wielofunkcyjnej, zaplecza i magazynu

Stoły na potrzeby sali wielofunkcyjnej - 30 szt.

Opis elementu:

- blat grubości min. 32 mm laminowany o wymiarach min. 180 x 90 cm
- konstrukcja stelażu stołu z profilu zamkniętego 30 x 30 mm z możliwością złożenia nóg (kolor ramy i blatu do wyboru przez zamawiającego)

Krzesła bankietowe na potrzeby sali wielofunkcyjnej - 120 szt.

Opis elementu:

- rama krzesła wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm grubość ścianki 1,2mm
- rama malowana trójwarstwowo
- siedzisko wykonane z formowanej na gorąco pianki poliuretanowej, która nie osiada pozostając trwale wysoka i sprężysta
- kolor ramy i tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym
- wysokość całkowita ok. 92 cm
- wysokość do siedziska ok. 46 cm
- głębokość siedziska ok. 40 cm
- szerokość siedziska ok. 40 cm
- grubość siedziska ok. 6 cm profil stalowy, szerokość profilu ok. 20 mm, grubość ścianki profilu min. 1,2 mm

Mebłe kuchenne

Stół przyścienny - 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 140 cm
- głębokość 60 cm
- wysokość szafki do górnej płaszczyzny blatu 85 cm
- stół przyścienny spawany ze stali nierdzewnej z blokiem trzech szuflad (do wyboru strona L/P)
- wysokość szuflad (symetryczna 15 cm) na prowadnicach kulowych z pełnym wysuwem - 3 szt.
- szuflady podblatowe
- drzwi podblatowe przesuwne dwuskrzydłowe zabudowane na szerokość od krawędzi boku do bloku szuflad
- uchwyty wpuszczane - 5 szt.
- blat ze stali nierdzewnej gładki z wywinięciem na ścianę (rant) ok 5 cm
- nóżki stalowe regulowane o wys. ok 10 cm - 4 szt.
- półka wewnętrzna ze stali nierdzewnej, przestawna - 1 szt.

Stół przyścienny - 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 130 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość szafki do górnej płaszczyzny blatu 85 cm
- stół przyścienny spawany ze stali nierdzewnej z blokiem trzech szuflad (do wyboru strona L/P)
- drzwi podblatowe przesuwne dwuskrzydłowe zabudowane na szerokość od krawędzi boku do bloku szuflad
- blat ze stali nierdzewnej gładki z wywinięciem na ścianę (rant) ok 5 cm
- wysokość szuflad (symetryczna 15 cm) na prowadnicach kulowych z pełnym wysuwem - 3 szt.
- nóżki stalowe regulowane o wys. ok. 10 cm - 4 szt.
- uchwyty wpuszczane - 5 szt.
- półka ze stali nierdzewnej wewnętrzna, przestawna -1 szt.

Stół ze zlewem - 1 szt.

Opis elementu:

- długość zabudowy 100 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość szafki do górnej płaszczyzny blatu 85 cm
- stół spawany ze stali nierdzewnej oraz zlewem jednokomorowym min. 50x50x25 cm (do wyboru L/P)
- bateria umywalkowa nablutowa ze stali nierdzewnej z wyciąganym prysznicem (ciepła/zimna woda) jednootworowa, wysokość ok. 45 cm, zasięg wylewki ok 19 cm, wężyk przyłączeniowy 3/8 cala o dł. min. 35 cm
- drzwi dwuskrzydłowe ze stali nierdzewnej na zawiasach z możliwością montażu zamka (P/L) - 1 kpl.
- blat tłoczony z ociekaczem ryflowanym, wywinięciem (rantem) na ścianę ok 5 cm, otworem pod baterię zlewozmywakową fi 33 mm
- uchwyty wpuszczane - 2 szt.
- korpus bez ścianki tylnej
- nóżki stalowe regulowane o wys. do 10 cm - 4 szt.

Zmywarko-wyparzarka uniwersalna + podstawa - 1 kpl.

Opis elementu:

1) zmywarko-wyparzarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego:

- zasilanie 3,4/4,9 kW, U 230/400 V (uwaga-wymagany montaż zasilania trójfazowego)
- szerokość 56,5 cm
- wysokość 83,5 cm
- głębokość 68 cm
- funkcja wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- zakres pracy w dwóch cyklach 120s i 180 s
- wysokość robocza komory dostosowana do mycia dużej średnicy porcelany i poj. kulinarnych GN 32 cm,
- wyposażenie dwóch par ramion myjąco-płuczące, góra dół
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc grzałki bojlera (w zależności od zasilania) 3- 4,5 kW
- moc grzałki komory 2 kW
- wyposażenie „jelitkowe” dozowniki płynów myjących i nabłyszczających
- pompa wspomagająca płukanie

- wyposażenie w trzy kosze 50 x 50 cm dodo talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- wykonanie obudowy i frontu ze stali nierdzewnej
- możliwość podłączenia do zmiękczacza wody
- nóżki stalowe regulowane

2) podstawa spawana ze stali nierdzewnej do zmywarko-wyparzarki uniwersalnej:

- szerokość 57,5 cm
- wysokość 45 cm
- głębokość 56,5 cm
- wysokość rantu 12 mm
- dwa poziomy prowadnic pod kosze 500 mm x 500 mm
- dopasowana do przedmiotowej zmywarki
- nóżki regulowane

Zmiękczac do wody - 2 szt.

Opis elementu:

- szerokość ok 18 cm
- wysokość ok 50 cm
- głębokość ok 42 cm
- zmiękczac do wody półautomatyczny przeznaczony do zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego objętych niniejszym zamówieniem
- sterowanie półautomatyczne, proces regeneracji inicjowany przez naciśnięcie przycisku regeneracji

Stół z basenem jednokomorowym - 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 100 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość 85 cm
- stół spawany ze stali nierdzewnej basenem jednokomorowym na pełną szerokość z możliwością montażu baterii prysznicowej w tylnej części stołu/blatu
- bateria nablutowa gastronomiczna/prysznicowa (zimna/ciepła woda) odporna na przepływ wody pod dużym ciśnieniem, osłona wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyt ścienny z możliwością skrócenia, wężyki przyłączeniowe ½ cala o dł. min 40 cm, wysokość baterii ok 100 cm
- otwór pod baterię na środku komory
- wysokość komory roboczej min 40 cm
- regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad - 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 100 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość do górnej płaszczyzny blatu 85 cm
- stół spawany przyścienny ze stali nierdzewnej z blokiem trzech szuflad (do wyboru L/P)
- blat ze stali nierdzewnej gładki z wywinięciem przyściennym (rantem) ok 5 cm
- szuflady podblatowe z pełnym wysuwem na prowadnicach kulowych (do wyboru P/L) - 3 szt.
- wysokość szuflad symetryczna 15 cm
- uchwyty wpuszczane - 3 szt.
- półka dolna ze stali nierdzewnej stała - 1 szt.
- regulowane nóżki ok 10 cm – 4 szt.

Piec konwekcyjno-parowy z podstawą – 1 kpl.

Opis elementu:

1) piec konwekcyjno-parowy:

- szerokość ok. 86 cm
- wysokość ok. 96 cm
- głębokość ok. 94 cm
- zasilanie 400 V
- moc elektryczna min. 10,5 kW
- zakres pracy w temperaturze od 80°C do 260° C
- dwie prędkości wentylatora
- częstotliwość 50/60 Hz
- panel sterowania manualny
- nawilżanie komory
- system obiegu powietrza
- pojemność 7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
- odległość między półkami min. 67 mm
- oświetlenie LED
- system usuwania pary wodnej
- wykończenie obudowy - stal inox
- drzwiczki ze szkła żaroodpornego, transparentnego
- regulowane stopki

2) podstawa do pieca spawana ze stali nierdzewnej:

- szerokość 74 cm
- głębokość 55 cm
- wysokość 67,7 cm
- podstawa z uchwytem pod blachy gastronomiczne min. 6 kpl.
- stopki regulowane 4 szt.

Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi - 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 60 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość do górnej płaszczyzny blatu 85 cm
- stół przyścienny spawany ze stali nierdzewnej
- blat gładki ze stali nierdzewnej z wywinięciem (rantem) na ścianę ok 5 cm
- front ze stali nierdzewnej z możliwością montażu zawiasów (do wyboru L/P)

<ul style="list-style-type: none"> - uchwyt wpuszczany 1 szt. - półka wewnętrzna ze stali nierdzewnej regulowana - regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.
Taboret gazowy pojedynczy – 1 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość ok. 56,7 cm - głębokość ok. 60,7 cm - wysokość ok. 38 cm - taboret gazowy ze stali nierdzewnej przystosowany do pracy z dużymi garnkami i przygotowania dużej ilości jedzenia - moc palnika min. 9 kW, G30/37 mbar - płomień pilotowy (dwukomorowy) - zabezpieczenie przeciwwypływowe - redukcja manualna mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) - przystosowanie do dużych garnków od 50-100 litrów - regulowane nóżki do 20 mm
Stół przyścienny bez półki - 1 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 50 cm - głębokość 60 cm - wysokość do górnej płaszczyzny blatu 85 cm - stół spawany ze stali nierdzewnej, przyścienny bez półki - blat gładki ze stali nierdzewnej z wywinięciem (rantem) na ścianę ok 5 cm - regulowane nóżki - 4 szt.
Szafka wisząca - 2 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość - 70 cm - głębokość - 40 cm - wysokość - 60 cm - szafka wisząca ze stali nierdzewnej z dwoma frontami rozwiernymi (L/P) - półka wewnętrzna ze stali nierdzewnej regulowana - maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m² - uchwyty wpuszczane - 2 szt.
Szafa magazynowa - 2 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość - 70 cm - głębokość - 70 cm - wysokość - 200 cm - szafa magazynowa spawana ze stali nierdzewnej z dwoma frontami rozwiernymi (L/P) i trzema półkami wewnętrznymi - półka wewnętrzna ze stali nierdzewnej (środkowa montowana na stałe) - dwie półki wewnętrzne ze stali nierdzewnej (regulowane)

- regulowane nóżki ok 10 cm – 4 szt.
Szafa porządkowa ze zlewem - 1 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 100 cm - głębokość 50 cm - wysokość 200 cm - szafa porządkowa spawana ze stali nierdzewnej ze zlewem wewnętrznym oraz dwoma frontami rozwiernymi (L/P) - komora umywalki zabudowana z trzech stron - wymiany komory zlewowej ok. 32x30x15 (cm) - półka wewnętrzna stalowa przestawna - bateria nablatowa z prysznicem wyciąganym (min 15 cm), sterowanie dźwigowe, przewód przyłączeniowy M15x1-G1/2 o długości min. 40 cm, ciepła-zimna woda z przepływem zapewniającym 8 l/min. przy ciśnieniu 3,5 bara, wąż nylonowy o dł. min 100 cm, wykończenie stal inox - otwory wentylacyjne - uchwyty wpuszczane - 2 szt. - regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.
Szafa magazynowa z frontami przesuwными – 1 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 100 cm - wysokość 200 cm - głębokość 70 cm - szafa spawana stalowa ze stali nierdzewnej magazynowa z dwoma frontami przesuwными na pełną wysokość i trzema półkami wewnętrznymi - dwie półki ze stali nierdzewnej, przestawne - środkowa półka montowana na stałe - uchwyty wpuszczane - 2 szt. - regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.
Szafa magazynowa – 1 szt.
<p>Opis elementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 100 cm - głębokość 70 cm - wysokość 200 cm - szafa spawana ze stali nierdzewnej z dwoma frontami rozwiernymi (L/P) i trzema półkami wewnętrznymi - dwie półki ze stali nierdzewnej, przestawne - środkowa półka ze stali nierdzewnej zamontowana na stałe - uchwyty wpuszczane - 2 szt. - regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.
Regal magazynowy – 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 120 cm
- wysokość 180 cm
- głębokość 60 cm
- regał otwarty spawany ze stali nierdzewnej
- trzy półki ze stali nierdzewnej + zwińczenie górne (montaż na stałe)
- obciążenie na półkę 70 kg
- regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.

Stół jezdny wzmacniany z dwoma półkami - 1 szt.

Opis elementu:

- stół jezdny z dwoma półkami, spawany ze stali nierdzewnej
- szerokość 200 cm
- wysokość 85 cm
- głębokość 70 cm

Szafa chłodnicza – 1 szt.

Opis elementu:

- szerokość 160 cm
- głębokość 73 cm
- wysokość 200 cm
- szafa chłodnicza do przechowywania produktów spożywczych od +1°C do + 7 °C
- napięcie/moc znamionowa 230 V/50Hz/210 - 250 W
- pojemność użytkowa komory min. 1242 l
- obieg grawitacyjny z agregatem wewnętrznym min. III kl. klimatyczna
- regulator temperatury elektroniczny z wyświetlaczem
- oświetlenie LED
- odszranianie automatyczne
- automatyczne odprowadzanie skroplin do systemu kanalizacji
- wykończenie obudowy i drzwi stal inox
- wykończenie wewnętrzne stal inox
- min. 10 szt. regulowanych półek z dopuszczalnym min. obciążeniem 30 kg.
- stała przegródka pionowa
- samodomykacz drzwi dwuskrzydłowych

Okap przyścienny trapezowy z wentylatorem - 1 szt.

Opis elementu:

- zasilanie 230 V
- szerokość 300 cm
- wysokość 45 cm
- głębokość 80 cm
- okap przyścienny trapezowy ze stali nierdzewnej
- wentylator łopatkowy o mocy min. 400 m³/h, praca do 60 °C, (zamontowany w okapie)
- oświetlenie LED, szczelność IP65
- łapacz tłuszczu, filtry labiryntowe
- regulator (pokrętło) obrotów wentylatora

Stół ze zlewem jednokomorowym - 1 szt.

Opis produktu:

- szerokość 50 cm
- wysokość 85 cm
- głębokość 60 cm
- stół ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej
- blat tłoczony z komorą zlewową o wym. 400x400x250 mm oraz wywinięciem (rantem) na ścianę ok 50 mm
- front rozwierny z uchwytem (do wyboru L/P)
- otwór pod baterię
- bateria nablutowa wysoka
- bez ścianki tylnej do podłączenia syfonu
- regulowane nóżki ok 10 cm - 4 szt.