



A
Gont bitumiczny
Folia wstępnego krycia
Szalówka płaska pióro-wpust gr. min. 2.2cm
Krokiew 7x14 cm

B
Kostka betonowa – 8 cm np. Trio firmy Pater Group
Podsyпка grysowa – 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego frkacji 0–31,5mm – 10 cm
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 – 10 cm
Piasek zagęszczony – 10 cm

UWAGA!
DOPUSZCZA SIE ZMNIJSZENIE PRZEKROJU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
O NIE WIĘCEJ NIŻ 8% W STOSUNKU DO WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH – NIE DOTYCZY
DESEK SZALÓWKOWEJ I OKAPOWEJ

Inwestor	Gmina Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08–106 Zbuczyn
Lokalizacja	Grochówka, dz. nr geod. 559, gm. Zbuczyn
Temat	Budowa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Zbuczyn – altana drewniana, nawierzchnia utwardzona
Nazwa rysunku	Przekrój A–A
Skala	1:50